

Sécuriser, authentifier

Digitouch® Mini

Lecteur de contrôle d'accès biométrique durci et miniaturisé



Une utilisation simplifiée,
un câblage sécurisé,
des fonctions utiles.

GARANTIE
5
ANS*

Digitouch® Mini est un lecteur biométrique d'empreintes digitales, entièrement résiné IP65, capable de reconnaître jusqu'à 15 000 utilisateurs en mode Badge + empreinte, 500 ou 3 000 utilisateurs en mode empreinte seule (2 empreintes par utilisateur).



Commande déportée TCP/IP pour Visor



Commande déportée autonome

Le Digitouch® Mini est proposé en deux versions (TCP/IP ou Autonome) avec un module déporté doté de deux relais (Porte et Alarme) relié par une connexion RS485 sécurisée. Il est équipé d'un détecteur infra rouge de présence de doigt et de leds de couleurs permettant d'indiquer les états de commande de porte d'alarme.

* Garantie 5 ans sauf capteur et afficheur (1 an)

Points forts

- + Lecteur durci (résiné) miniaturisé IP65
- + Liaison RS485 cryptée (750M – 19200BPS)
- + Détection Infra rouge de présence de doigt
- + 3 couleurs de leds (Bleu, Rouge, Vert) pour gestion des états de porte et d'alarme
- + Capteur optique d'empreintes digitales SAFRAN® 500 ou 3 000 utilisateurs
- + Empreintes dans le badge/Badge seul/ Empreinte seule
- + Fonctionnement centralisé via superviseur VISOR ou autonome
- + Autoprotection arrachement



Caractéristiques techniques

	Centralisé	Autonome
• Jusqu'à 15 000 utilisateurs en mode badge + empreinte	oui	oui
• 500 ou 3 000 utilisateurs en empreintes seules (2 empreintes par utilisateur)	oui	oui
• 2 lecteurs raccordables sur une porte (Entrée/Sortie avec Anti Pass Back)	oui	non
• Lecteur de badges, porte-clés et puces adhésives MIFARE	oui	oui
• Détection Infra Rouge de présence de doigt	oui	oui
• 3 couleurs de leds pour signalisation des états de porte et d'alarme	oui	oui
• Durée d'enrôlement inférieure à 5 secondes	oui	oui
• Durée d'identification inférieure à 1 seconde	oui	oui
• Taux de fausses acceptations réglable	oui	oui
• Relai de commande de gâche/ventouse 1A 12/24V	oui	oui
• Relai de commande alarme intégré	oui	oui
• Entrée contact de porte	oui	non
• Entrée contact sous condition	oui	non
• Entrée bouton poussoir	oui	oui
• Ecran tactile 2.8 pouces, couleur, multifonctions pour paramétrages, journal des 15 000 derniers évènements, bouton poussoir tactile	non	oui
• Connexion USB pour récupération des évènements	non	non
• Sortie bus RS485 sécurisé vers lecteur(s) biométrique(s)	oui	oui
• Alimentation 12Vdc	oui	oui
• Consommation 300mA	oui	oui
• Température de fonctionnement du lecteur : de -10°C à +50°C	non	non
• Résistance du lecteur à l'humidité : 0 à 100%	non	non
• Degré de protection du lecteur : IP65	non	non
• 28 plages horaires et jours fériés	oui	oui
• 1 024 groupes d'accès	oui	non
• 64 automatismes	oui	non
• TCP/IP natif	oui	non
• 3 niveaux de sécurité	oui	non
• Entrée test alimentation	oui	non
• Entrée autoprotection arrachement	oui	non
• Reset mémoire	oui	oui
• Reset adresse IP	oui	non
• Dimensions du lecteur biométrique (LxHxP)(mm)		85x86x56
• Dimensions du module déporté TCP/IP (LxHxP) (mm)		93x94x29
• Dimensions du module déporté autonome (LxHxP) (mm)		100x88x35



Options et accessoires

	Centralisé	Autonome
Coffret 220 – 1 M – Coffret d'alimentation 220V – 5A	oui	non
DIGI 1300 – Module enrôlement centralize pour Visor	oui	non
DIGI USB – Encodeur Mifare USB pour Visor	oui	non
V-EXTIO – Module 8 entrées/8 sorties	oui	non
VERSO – Centrale TCP/IP 2 lecteurs pour gestion de SAS	oui	non